



**Luminaria de alumbrado público Led de alto estándar de uso intensivo.**

- Cuerpo fabricado en aleación de aluminio diseñado para una óptima disipación de temperatura.
- Pernera de acero inoxidable y soporte de sujeción estándar.
- Led Philips Lumileds Luxeon 2D SMD3030, 108 pcs, con cierre de policarbonato.
- Eficiencia lumínica de 130 Lm/W
- Driver Meanwell ELG-75-42A con alto factor de potencia.
- Supresor de transientes 10 KV
- Fotometría Clase II

## MOON0060 Luminaria Alumbrado Público LED 60W

### Aplicaciones

Avenidas, calles, pasajes, veredas, estacionamientos, patios de maniobra, paseos peatonales, parques, etc.


### Especificaciones Eléctricas

Voltaje	: AC 200 – 240 V
Frecuencia	: 50/60 Hz
Potencia	: 60 W
Factor de Potencia	: >0,95

### Especificaciones Técnicas

Temperatura de Funcionamiento	: -30 – 50 °C
Temperatura color	: 5.000 °K
Flujo lumínico	: 7.800 Lm (±5%)
Fotometría	: Clase II
CRI	: >90
Dimensiones	: 600 x 270 x 91 mm
Peso	: 5,8 Kg
Vida media	: 50.000 horas
IP	: 66
IK	: 09

### Curva Polar



### Certificaciones y Normas

- CE EMC
- CE LVD
- RoHS
- SEC (a pedido)
- D.S. 43 (a pedido)